

Lavatrice per casa unifamiliare

Leggera WA 4950



N. di prodotto 4950

Modello «Economy» con capacità di carico di 1 a 9 kg, pannello di comando pratico e intuitivo, sellettore unico completamente elettronico per tutti i programmi di lavaggio.

- Programmi Speed per risparmiare tempo
- Programmi Eco per il risparmio energetico
- LED per l'indicazione di stato del programma e tempo residuo
- Velocità di centrifugazione: 1400–400 g/min
- Cerniera a sinistra

Capacità di carico: 1–9 kg

Velocità di centrifugazione da 1400 a 400 g/min

Dotazioni

- Sellettore unico completamente elettronico per tutti i programmi di lavaggio e speciali
- Regolazione automatica del livello dell'acqua con rilevatore di carico parziale
- LED con indicazione di stato del programma, temperatura, velocità, tempo residuo e con avvio ritardato fino a 24 ore
- Segnale acustico a fine programma
- Apertura di carico Ø 32 cm, sportello con angolo d'apertura 165°
- Illuminazione del tamburo
- Cerniera dello sportello a sinistra
- Modello ammortizzante le vibrazioni a garanzia di tranquillità di funzionamento e stabilità
- Cassetto del detersivo facile da pulire

Programmi

- Cotone 20–90 °C, capi di facile trattamento 30–40 °C, capi delicati e seta 30 °C, lavaggio a mano/lana 30 °C, risciacquo e centrifugazione separati, Programma d'igiene
- Funzioni supplementari: Speed per risparmiare tempo, Eco per il risparmio energetico, tasto di Start/Pausa per l'aggiunta di biancheria o l'ammollo, Easy Iron (protezione anti piega) con centrifuga delicata, riduzione velocità, arresto risciacquo

Programmi di lavaggio

- | | |
|-------------------|---------|
| • 30 °C lana | 41 min |
| • 30 °C Espresso | 15 min |
| • 40 °C misto | 65 min |
| • 40 °C sintetici | 157 min |
| • 60 °C cotone | 224 min |

Sistemi di sicurezza

- Sicurezza bambini
- Aquastop
- Rilevamento delle irregolarità
- Indicazione di controllo per afflusso / deflusso dell'acqua
- Sorveglianza schiuma eccessiva e indicazione di sovradosaggio

Modello

- Bianco

Installazione e allacciamenti

- | | |
|--------------------------------|--|
| • Altezza/larghezza/profondità | 84,8/59,8/59 cm |
| • Peso a vuoto | 75,5 kg |
| • Allacciamento elettrico | 230 1N~ 50 Hz, 2,3 kW, 10 A cavo di allacciamento da 1,6 m con spina tipo 13 |
| • Allacciamento idrico | tubo di pressione da 1,5 m con Aquastop, G 3/4" |
| • Pressione idrica | 1–6 bar |
| • Scarico dell'acqua | tubo di scarico da 1,5 m |